



CÓMO CAMBIAR UN CIERRE



CÓMO CAMBIAR UN CIERRE

MATERIALES

- Hilo resistente
- Aguja o máquina de coser
¡si tenés pie para cierre mucho mejor!
- Prenda o pieza a reparar
- Cierre de reemplazo
- Descosedor o tijera
- Alfileres



PASO 1

Identificar el cierre para comprar el reemplazo

Apoyá la prenda sobre una superficie plana y evaluá las siguientes características:

- **Largo del cierre** (medilo desde el inicio hasta el final, sin contar la tela del borde).
- **Tipo de cierre:** puede ser separable (se abre por completo, como en camperas) o no separable (queda unido abajo, como en bolsillos o vestidos).
- **Tamaño del diente:** puede ser fino, mediano o grueso.
- **Material del diente:** metal, plástico o nylon.
Color del cierre y de la tela del borde, para que el reemplazo se vea integrado.

Con estos datos, comprá un cierre que coincida lo más posible con el original.

PASO 2

Descoser el cierre viejo

TIP

Antes de sacar el cierre viejo sacale una foto a la prenda, esto puede llegar a servirte de guía al momento de colocar el cierre nuevo.

Poné la prenda del lado del revés para que así veas mejor la costura. Con ayuda de un descosedor o la punta de una tijera cortá la costura con cuidado, puntada a puntada. A medida que descosés, andá separando el cierre de la prenda despacio, para ver si hay zonas donde la costura está más apretada. Cuando el cierre esté completamente suelto, retíralo y sacá los hilos que hayan quedado en la tela.

TIP

Si hay doble costura (común en pantalones y camperas) tenés que descoser ambas líneas.

PASO 3

Presentar y sujetar el cierre nuevo

Con la prenda todavía al revés, alinéa el cierre nuevo en el mismo lugar donde estaba el anterior. Apoyalo de forma que los dientes queden hacia afuera (mirando hacia el lado correcto de la prenda) y la tela del cierre quede por debajo del borde de la prenda, como estaba el original.

Asegurate de que el cierre quede centrado y a la misma altura en ambos lados. Si un lado queda más arriba que el otro, después se va a notar al usarlo.

Sujetá el cierre con alfileres cada 2 o 3 cm, o hacé una costura provisoria (hilván) a mano con puntadas largas para que no se mueva. Finalmente subí y bajá el deslizador del cierre una o dos veces para comprobar que: no tira de la tela, no se engancha con el borde y abre/cierra sin resistencia extra.

Si todo funciona bien el cierre está listo para ser cosido.

PASO 4

Coser el cierre nuevo

Si coses a mano:

1. Enhebrá la aguja con hilo resistente y hacé un nudo en la punta.
2. Empezá a coser desde la parte interna, fijando la tela del cierre a la prenda.
3. Usá puntadas rectas y chiquitas, pasando la aguja por: la tela de la prenda y luego por la tela del cierre sin agarrar los dientes.
4. Dejá 2 ó 3 mm entre cada puntada y mantené el hilo con tensión pareja.
5. Cuando llegues al final, repetí el mismo proceso del otro lado del cierre para que quede bien sujeto.

Si coses a máquina:

1. Poné el prensatelas para cierre (es el pie que permite coser pegado a los dientes sin tocarlos).
2. Alineá la aguja para que cosa bien cerca del borde de la tela del cierre, pero sin pisar los dientes.
3. Cosé una línea recta de arriba hacia abajo.
4. Repetí del otro lado, cuidando que ambos extremos empiecen y terminen a la misma altura.
5. Llevá la aguja a la parte de atrás. Hacé un nudo doble pasando la aguja por un rulito de hilo y tirando despacio. Repetí el nudo una vez más para asegurarlo. Cortá el hilo dejando una puntita mínima.

TIP

Realizá al principio y al final de la costura el remate para evitar que se desarme

PASO 5

Comprobar el cierre

Dá vuelta la prenda al derecho y probá subir y bajar el carrito varias veces. Fijate que: abra y cierre suave, la tela no tire y los bordes no se metan en los dientes.

Si todo funciona, ¡el cierre está cambiado correctamente!

TIPS FINALES

Si la prenda es muy usada o la tela está gastada, podés reforzar el borde interno con una tela extra fina antes de coser el cierre nuevo.

Lavá la prenda dada vuelta para proteger la costura.

Si el cierre está en un pantalón, comprobá que la base no quede tirante al sentarte.





Buenos
Aires
Ciudad



Subsecretaría
de Ambiente