



COMO REPARAR PUNTOS SUELTOS EN TEJIDOS



Buenos
Aires
Ciudad



Subsecretaría
de Ambiente

CÓMO REPARAR PUNTOS SUELTOS EN TEJIDOS

Introducción:

Con el uso, los tejidos de lana pueden presentar puntos sueltos, pequeños enganches o hilos que se salen de la trama. Si se actúa a tiempo, es posible repararlos fácilmente y evitar que el tejido continúe desarmándose.

En este tutorial vas a aprender paso a paso cómo volver a acomodar y asegurar un punto suelto de manera sencilla, cuidando la estructura y el aspecto original de la prenda. Reparar estos pequeños daños permite prolongar la vida útil de los tejidos y evitar descartarlos antes de tiempo.

MATERIALES

- Aguja lanera (de punta redonda para no tajar la lana)
- Lana del mismo color de la prenda
- Tijera



PASO 1

Identificar el punto suelto

Localizar la “**orejita**” o bucle suelto que quedó en la base de la pequeña “escalera” de hilos. Con cuidado, tomar este bucle con la aguja para mantenerlo en su lugar.

Luego, insertar la aguja con la lana nueva desde el revés hacia el derecho de la prenda, haciendo que salga por el centro de la orejita. Dejar aproximadamente 5 cm de hilo suelto en el revés de la prenda. Este extremo se asegurará y esconderá al finalizar la reparación.



PASO 2

Tomar el hilo de soporte

Identificar el primer hilo horizontal que cruza el hueco, justo por encima del punto donde estás trabajando. Pasar la aguja por debajo de este hilo, de un lado al otro, rodeándolo con la lana nueva.

Este hilo horizontal funcionará como soporte para reconstruir el punto suelto y ayudará a mantener la forma original del tejido.



PASO 3

Formar el nuevo punto



Volver a introducir la aguja por el centro de la “orejita”, en el mismo lugar por donde salió en el paso anterior, pero esta vez llevándola desde el derecho hacia el revés de la prenda.

Tirar suavemente de la lana para ajustar el nuevo punto. Al hacerlo, el hilo debería acomodarse y reconstruir la forma original del tejido. Evitar tirar demasiado para no deformar ni fruncir la prenda.

PASO 4

Subir la escalera

Repetir los pasos 2 y 3 con cada uno de los hilos horizontales, avanzando de abajo hacia arriba. Para cada nuevo nivel, utilizar la “orejita” que acabás de formar como punto de salida para continuar reconstruyendo el siguiente punto.

Mantener un dedo por detrás de la zona de trabajo para sostener y tensar suavemente los hilos, de manera que puedas ver con claridad cada punto y trabajar con mayor precisión. Continuar hasta llegar al último hilo de la “escalera” y recuperar la forma original del tejido.

PASO 5

Rematar el hilo

Para finalizar la reparación, no es necesario hacer un nudo. En los tejidos de lana podemos utilizar un **remate por fricción**, que permite asegurar el hilo y mantener el arreglo cómodo y poco visible.

1. Anclar el final:

Al llegar a la última “orejita” de la escalera, llevar la aguja hacia el revés de la prenda, pasando por un punto sano del tejido. Esto permite asegurar el hilo sin alterar la forma del punto reparado.

2. Entrelazar el hilo

Desde el revés, pasar la aguja entre los bucles y fibras de la lana, avanzando en zigzag durante unos 2 o 3 cm. Seguir, en lo posible, la dirección y la forma de las ondas del tejido para que el hilo quede integrado y sujeto por la propia estructura de la lana.

3. Asegurar la hebra inicial

Repetir el mismo procedimiento con la “colita” de aproximadamente 5 cm que dejamos suelta al comenzar la reparación. Entrelazarla entre las fibras durante unos centímetros, evitando que quede suelta.

4. Cortar los sobrantes

Estirar suavemente la prenda para que el tejido vuelva a su forma y las fibras se acomoden. Luego, cortar los extremos de hilo lo más cerca posible del tejido, sin tirar de ellos. La fricción entre las fibras ayudará a mantenerlos en su lugar.

TIPS

- Trabajar suavemente para no deformar el tejido.
- Utilizar una aguja adecuada para lana.
- Elegir una lana de color y grosor similar.
- No ajustar demasiado el hilo.
- Reparar los puntos sueltos antes de que el agujero se agrande.
- No cortar los hilos sueltos antes de reparar.



